


HMV-Nr.
11.29.09.1002

arsos® light

Grad IV

Großzelliges Wechseldruckersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko / Grad IV.
Einzigartige, patentierte Konstruktion der Luft-Schaum-Zellen.

- Geeignet für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Für Patientengewichte von 30 bis 150 kg
- Pumpaggregat dexos® light wds
- Belüftung im Drei-Kammer-Prinzip
- Individuelle Druckregulierung
- Wahlweise statische Lagerung oder Wechseldrucklagerung möglich, daher einsetzbar bei verschiedenen Krankheitsbildern
- Geräusch- und vibrationsarm durch AVS (Anti-Vibrations-System)
- Energiesparende Start-Stopp-Automatik
- Zykluszeiten einstellbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Memoryfunktion
- **Matratze arsos® light**
 - 10 einzeln herausnehmbare PU-Zellen mit integriertem Zellkern aus PU-Schaumstoff-Konstruktion mit verstärkter Randzone
 - Neu entwickelte CPR an der Auflage verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
 - Inkl. hochwertiger PU-Matratzenhaube, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
 - Thermisch desinfizierbar, daher wiedereinsatzfähig



ADL® GmbH
Produktionsstätte
und Servicecenter
Im Flürchen 1
99334 Amt Wachsenburg
Germany
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: info@adl-gmbh.de
Internet: www.adl-gmbh.de



©copyright by ADL GmbH®
Stand 09/2020

Technische Daten

	air foam Hybridsystem · arsos® light mit dexos® light wds
Artikelnummer	111 500-DL-wds
Material	Matratze: Polyurethan · Aggregat: Kunststoffgehäuse
Für Liegeflächen in cm	200 x 90
Garantie*	2 Jahre
Elektrische Anschlusswerte	230 V · 50 Hz/7 W
Sicherung	500 mA träge
Abmessungen in cm	200 x 90 x 12
Gewicht in kg	Matratze: ca. 8,6 · Aggregat: ca. 1,5 · Bezug: ca. 0,9
Reinigung	Thermische Desinfektion
Bezug	PU-Haube, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
Empf. Patientengewicht	30 - 150 kg (in Liegeposition)
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko / Grad IV

* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf www.adl-gmbh.de.